

ARTIKEL NR. 5061-040090

**DOTLUX LED-Leuchteneinsatz LINEALock 1437mm 25-75W 4000K dimmbar 1-10V 90°\*110°**



zur Artikelseite

- Blendreduzierte 90° PMMA-Linsenoptik UGR<21 (2,5-12m Lichtpunkthöhe)
- Schnellste Befestigung durch einstellbare Feder-Rastklammern
- Umweltfreundliche Weiterverwendung Ihres vorhandenen Tragschienensystems
- Eigenständiges, integriertes Kabelsystem (8 x 1,5 mm<sup>2</sup> inkl. Ladestrom Notbeleuchtung) mit Schnellsteckern
- Flexible Phasenwahl und Leistungsanpassung direkt in der Leuchte
- Lange Lebensdauer dank überdimensionierter Kühlung
- Inkl. zwei Sicherheitsfangseilen/Montagehilfe

Anpassbare Leistung durch POWERselect

- 13550lm@ 75W
- 11850lm@ 65W
- 10200lm@ 55W
- 8650lm@ 45W
- 7850lm@ 40W
- 6750lm@ 35W
- 5850lm@ 30W
- 4800lm@ 25W

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>GEWICHT IN KG</b>              | 1.56      |
| <b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b> | 25-75     |
| <b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>      | 25-75     |
| <b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>  | max.13550 |
| <b>LUMEN PRO WATT</b>             | 180-196   |

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 1437mm  
**Breite:** 67mm  
**Höhe:** 25mm

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>SCHUTZART (IP)</b>               | IP40                  |
| <b>TEMPERATURBEREICH</b>            | -20°C bis +45°C       |
| <b>LICHTFARBE</b>                   | neutralweiß           |
| <b>NUTZLEBENSDAUER</b>              | ca. 50.000 h bei 25°C |
| <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>     | 4000                  |
| <b>FREQUENZBEREICH IN HERTZ</b>     | 50/60                 |
| <b>NETZTEIL</b>                     | Integriert            |
| <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>          | Ra > 83               |
| <b>GEHÄUSEFARBE</b>                 | weiß                  |
| <b>MATERIAL DER ABDECKUNG</b>       | PMMA                  |
| <b>GARANTIE</b>                     | 5 Jahre               |
| <b>ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT</b> | Ja                    |
| <b>SORTIMENT</b>                    | Proline               |
| <b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b> | 50000                 |
| <b>DIMMBAR</b>                      | 1-10 V                |
| <b>POWER-FACTOR</b>                 | 0,95                  |
| <b>IK SCHUTZGRAD</b>                | IK06                  |
| <b>SCHALTZYKLEN</b>                 | > 100.000             |
| <b>ABSTRAHLWINKEL</b>               | 90° x 110°            |